




	IT	UK	FR	ES	DE
	- Acciaio	- Steel	- Acier	- Acero	- Stahl
	- Staffe a parete: • Cromo per colore • Bianche per bianco - Valvola di sfianto - Tappo cieco	- Wall brackets: • Chromium plated for colour • White for white model - Exhaust valve - Blind cap	- Supports muraux: • Chromes pour modèles colorés • Blancs pour modèles blancs - Vanne de décompression - Bouchon borgne	- Soportes de pared: • Cromados para colores • Blancos para blanco - Purgador - Tapón ciego	- Wandhalterungen: • Chrom für farbe • Weiß für weiß - Entlüftungsventil - Verschlussstopfen
	- Bianco RAL 9010 lucido - Colourbook Scirocco H	- White RAL 9010 gloss - Colourbook Scirocco H	- Blanc RAL 9010 brillant - Colourbook Scirocco H	- Blanco RAL 9010 brillante - Colourbook Scirocco H	- Weiß RAL 9010 Hochglanz - Colourbook Scirocco H
	- Fornito con resistenza elettrica completa di cavo e spina Schuko - A richiesta disponibile con termostato, pg 110/111	- Furnished with electrical heating element complete with cable and Schuko plug - On demand available with thermostat, pg 124/125	- Fourni avec résistance électrique standard en classe II avec câble électrique et prise Schuko - Sur demande disponible avec thermostat, pg 138/139	- Se suministra con resistencia eléctrica, con cable y enchufe Schuko - Disponible bajo petición con termostato, pg 152/153	- Mit elektrischem Widerstand, komplett mit Kabel und Schukostecker - Auf Anfrage verfügbar mit Raumthermostat, pg 166/167
	- Ordinare: • Resistenza, pg 110 installabile lateralmente a destra • Valvola e detentore, pg 111	- Order: • Heating element, see pg 124 that can be installed sideways to the right • Valves and holders, pg 125	- Commander: • Résistance, voir pg 138 à installer latéralement à droite • Vanne et raccord réglable, pg 139	- Pedido: • Resistencia, véase pg 152 instalable lateralmente a la derecha • Válvulas y llaves de cierre, pg 153	- Bestellen: • Widerstand, siehe pg 166 seitlich rechts zu installieren • Ventil und Drossel, pg 167
	- Previsto con staffe laterali SPL pg 118, escluso versione elettrica	- Possible using side brackets SPL pg 132, electrical version excluded	- Prévu avec supports latéraux SPL pg 146, version électrique exclue	- Previsto con soportes laterales SPL pg 160, excluida versión eléctrica	- Mit seitlichen Befestigungsbügeln SPL pg 174, nicht in der elektrischen Ausführung
	- Personalizzazione misure Preventivo a richiesta	- Customized dimensions on demand	- Devis sur demande pour mesures personnalisées	- Solicitud de presupuesto para medidas personalizadas	- Kundenspezifische Abmessungen auf Anfrage
	- Valvole e detentori, pg 111 - Attacchi: 1/2" G - Pressione massima d'esercizio: 5 bar - Disponibile per impianti monotubo - Kit copritubo, pg 116 - Massima temperatura d'esercizio: 90°C	- Valves and holders, pg 125 - Connections: 1/2" G - Maximum working pressure: 5 bar - Available for single tube installation - Tube cover kit, pg 130 - Maximum working temperature: 90°C	- Vannes et raccord réglables, pg 139 - Connection: 1/2" G - Pression maximale de service: 5 bar - Disponible pour installations monotube - Kit cache-tube, pg 144 - Température maximum d'exercice: 90°C	- Válvulas y llaves de cierre, pg 153 - Conexiones: 1/2" G - Presión máxima de trabajo: 5 bar - Disponible para instalaciones monotubo - Kit de cobertura tubo, pg 158 - Temperatura máxima de trabajo: 90°C	- Ventil und Drossel, pg 167 - Anschlüsse: 1/2" G - Maximaler Betriebsdruck: 5 bar - Einrohr-Anlagen verfügbar - Rohrverkleidungssatz, pg 172 - Maximale betriebstemperatur: 90°C



SCHEMA DI MONTAGGIO:
A= INSTALLAZIONE A PARETE
B= INSTALLAZIONE A BANDIERA

ASSEMBLY DIAGRAM:
A= WALL INSTALLATION
B= SIDE WALL INSTALLATION

SCHEMA DE MONTAGE:
A= INSTALLATION MURALE
B= INSTALLATION À PAROI LATERAL

DIAGRAMA DE MONTAJE:
A= INSTALACIÓN DE PARED
B= INSTALACIÓN A PARED LATERAL

MONTAGEPLAN:
A= WANDINSTALLATION
B= SEITENWAND INSTALLATION

RESE TERMICHE - THERMAL OUTPUT
UNI EN 442 (ΔT 50 K)

Watt = Kcal/h ÷ 0,860
Kcal/h = Watt x 0,860

ART.	DIMENSIONI DIMENSIONS			RESA OUTPUT	CAPACITÀ CAPACITY	PESO WEIGHT	RESISTENZA RESISTANCE	IDRAULICO HYDRAULIC	ELETTRICO ELECTRIC
	L	H	Z	W	Lt	Kg	Watt	€	€
V 8x45	450	815	409	412	3,6	9,2	300		
V 8x50	500	815	459	451	3,9	10,0	300		
V 8x60	600	815	559	530	4,5	11,6	300		
V 3x45	450	1340	409	650	5,6	14,7	600		
V 3x50	500	1340	459	712	6,0	16,2	600		
V 3x60	600	1340	559	835	6,9	19,2	600		
V 9x45	450	1935	409	924	7,9	20,5	600		
V 9x50	500	1935	459	1032	8,5	22,1	600		
V 9x60	600	1935	559	1187	9,7	25,4	600		